

Sistema de acoples rápidos M22 inoxidables para alta presión

Código Nesinper: NSACR22100

ALTA PRESIÓN PROFESIONAL



Sistema de acoples rápidos M22 inoxidables para aplicaciones profesionales de alta presión, compuesto por acople rápido tipo B y niple tipo A compatibles con conexión M22x1,5 y perno Ø14 mm.

Diseñado para equipos, líneas, pistolas, lanzas, mangueras y accesorios donde se requiere conexión rápida, resistencia a la corrosión y compatibilidad técnica en sistemas de alta presión.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Dato técnico	Especificación
Presión nominal	250 bar / 25 MPa / 3650 psi
Presión máxima consentida	280 bar / 28 MPa / 4050 psi
Caudal nominal	40 L/min / 10.5 USGpm
Temperatura nominal	160 °C / 320 °F
Conexión principal	M22x1,5
Perno	Ø14 mm
Material	Acero inoxidable
Configuración	Sistema compuesto por acople rápido tipo B y niple tipo A
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

Hidrolavadoras Nesinper Sac

Aplicaciones y criterios de selección técnica

Código Nesinper: NSACR22100

APLICACIONES

Uso en hidrolavadoras profesionales, líneas de alta presión, pistolas, lanzas, mangueras, accesorios y sistemas donde se requiere conexión rápida con rosca M22.

Recomendado para ambientes de trabajo exigentes o aplicaciones donde la resistencia a la corrosión, compatibilidad técnica y seguridad de conexión sean factores importantes.

VARIANTES DEL SISTEMA M22 INOXIDABLE

Código Nesinper	Variante	Conexión / medida	Material / uso
NSACR22100-BM22	Acople rápido tipo B	M22x1,5	Acero inoxidable / conexión principal del sistema
NSACR22100-AM22	Niple tipo A	M22x1,5	Acero inoxidable / complemento compatible del acople

El sistema se selecciona como conjunto acople + niple compatible. Validar rosca M22x1,5, perno Ø14 mm, presión, caudal, temperatura y condiciones reales de operación.

VENTAJAS

- Sistema compuesto por acople rápido tipo B y niple tipo A.
- Construcción en acero inoxidable.
- Conexión M22x1,5 para sistemas compatibles.
- Perno Ø14 mm.
- Presión nominal 250 bar.
- Presión máxima consentida 280 bar.
- Caudal nominal 40 L/min.
- Temperatura nominal 160 °C.
- Producto bajo cotización técnica.

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD

Verificar rosca M22x1,5, perno Ø14 mm, presión de trabajo, caudal, temperatura, tipo de accesorio y condiciones reales de operación.

No mezclar acoples y niples de sistemas diferentes sin validación técnica previa.