

Sistema de acople rápido giratorio M22 para alta presión

Código Nesinper: NSACR22400

ALTA PRESIÓN PROFESIONAL



Sistema de acople rápido giratorio M22 para aplicaciones profesionales de alta presión, diseñado para conexiones rápidas en pistolas, lanzas, mangueras, accesorios y líneas de trabajo compatibles. Su función giratoria permite reducir la torsión durante el uso, facilitando el manejo del accesorio y ayudando a mejorar la comodidad de operación en trabajos continuos o exigentes. Producto indicado para configuraciones M22 de alta presión donde se requiere conexión rápida, giro libre y validación técnica previa según presión, caudal, temperatura, perno y compatibilidad del conjunto.

Característica

Característica	Especificación
Código Nesinper	NSACR22400
Tipo de producto	Sistema de acople rápido giratorio M22 para alta presión
Sistema de conexión	Giratorio tipo B · M22x1,5 F · perno Ø14 mm
Versiones disponibles	Tipo B 2 piezas / Tipo B 3 piezas según configuración
Presión nominal	250 bar / 25 MPa / 3650 psi
Presión máxima admisible	280 bar / 28 MPa / 4050 psi
Caudal nominal	40 L/min / 10.5 USGpm
Temperatura nominal	160 °C / 320 °F
Entrada	G 1/4 M o M22 según variante
Salida / conexión	M22x1,5 F
Perno	Ø14 mm
Sistema	Giratorio
Material	Latón
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

Aplicaciones y criterios de selección técnica

Código Nesinper: NSACR22400

VARIANTES DISPONIBLES BAJO COTIZACIÓN TÉCNICA

Código Nesinper	Entrada	Salida	Tipo	Peso aprox.
NSACR22400-14M-B2	G 1/4 M	M22x1,5 F	Giratorio tipo B 2 piezas	133 g / 4.69 oz
NSACR22400-M22-B3	M22	M22x1,5 F	Giratorio tipo B 3 piezas	192 g / 6.77 oz

CONDICIÓN TÉCNICA COMÚN

Sistema de acople rápido giratorio M22 · perno Ø14 mm · conexión M22x1,5 F · presión nominal 250 bar · presión máxima admisible 280 bar · caudal nominal 40 L/min · temperatura nominal 160 °C.

APLICACIONES

Uso en hidrolavadoras profesionales, pistolas, lanzas, mangueras, conexiones rápidas M22 y accesorios donde se requiere reducir torsión durante el trabajo.

VENTAJAS

- Sistema giratorio para reducir torsión.
- Conexión M22x1,5 F.
- Perno Ø14 mm.
- Presión nominal 250 bar.
- Presión máxima admisible 280 bar.
- Caudal nominal 40 L/min.
- Temperatura nominal 160 °C.
- Producto bajo cotización técnica.

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD

Verificar conexión M22x1,5 F, perno Ø14 mm, presión de trabajo, caudal, temperatura, accesorio compatible y condiciones reales de operación.

RECOMENDACIONES DE USO

Revisar que el sistema gire libremente antes de trabajar. No forzar la conexión si existe resistencia o desalineación. Verificar ausencia de fugas durante la primera prueba.

OBSERVACIÓN COMERCIAL

Producto disponible bajo cotización técnica. La configuración final puede variar según disponibilidad, aplicación y compatibilidad de conexión.

NOTA DE OPERACIÓN

El sistema giratorio ayuda a reducir la torsión durante el uso, pero no reemplaza una correcta selección de manguera, pistola, lanza o accesorio compatible.