

Acople rápido roscado 3 piezas corto para alta presión

Código Nesinper: NSACR3PC00

ALTA PRESIÓN PROFESIONAL



Acople rápido roscado 3 piezas corto para aplicaciones profesionales de alta presión, diseñado para conexiones M22x1,5 F con innesto Ø14 mm. Su configuración permite trabajar con versiones de entrada G 1/4, G 3/8 o G 1/2, en rosca macho o hembra según requerimiento técnico. Está orientado a líneas de hidrolavadoras profesionales, mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles donde se requiere una conexión corta, práctica y segura.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Dato técnico	Especificación
Código Nesinper	NSACR3PC00
Tipo de producto	Acople rápido roscado 3 piezas corto para alta presión
Presión nominal	250 bar / 25 MPa / 3600 psi
Presión máxima admisible	280 bar / 28 MPa / 4060 psi
Caudal nominal	40 L/min / 10.6 USGpm
Temperatura nominal	150 °C / 302 °F
Entrada	G 1/4, G 3/8 o G 1/2 según variante
Attacco / conexión	M22x1,5 F
Innesto	Ø14 mm
Tipo	Corto
Configuración	3 piezas
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

La selección de la variante debe realizarse según rosca disponible, presión real de trabajo, temperatura, caudal requerido y compatibilidad con el equipo o accesorio donde será instalado.

Variantes y criterios de selección técnica

Código Nesinper: NSACR3PC00

Variantes disponibles

Código Nesinper	Entrada	Attacco	Tipo	Peso aprox.
NSACR3PC00-12F	G 1/2 F	M22x1,5 F	Corto	122 g / 4.3 oz
NSACR3PC00-12M	G 1/2 M	M22x1,5 F	Corto	127 g / 4.5 oz
NSACR3PC00-38F	G 3/8 F	M22x1,5 F	Corto	107 g / 3.8 oz
NSACR3PC00-14F	G 1/4 F	M22x1,5 F	Corto	117 g / 4.1 oz
NSACR3PC00-38M	G 3/8 M	M22x1,5 F	Corto	116 g / 4.1 oz
NSACR3PC00-14M	G 1/4 M	M22x1,5 F	Corto	105 g / 3.7 oz

Aplicaciones:

- Conexiones rápidas roscadas de 3 piezas en líneas de alta presión.
- Hidrolavadoras profesionales y equipos de limpieza técnica.
- Unión de mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles.
- Sistemas con innesto Ø14 mm y attacco M22x1,5 F.
- Compatible con componentes roscados M22x1,5 M según configuración del sistema.
- Aplicaciones con temperatura de trabajo hasta 150 °C.

Criterios de selección:

- Confirmar la rosca de entrada requerida: G 1/4, G 3/8 o G 1/2.
- Verificar si la entrada debe ser macho o hembra.
- Confirmar attacco M22x1,5 F.
- Validar compatibilidad con el componente roscado M22x1,5 M que será conectado.
- Confirmar innesto Ø14 mm.
- Validar presión, caudal y temperatura de trabajo.
- Revisar compatibilidad con pistola, lanza, manguera o accesorio.
- No mezclar componentes incompatibles sin validación técnica previa.

Nota técnica:

La selección del acople rápido roscado 3 piezas corto debe realizarse considerando entrada, attacco, innesto, presión, caudal, temperatura y compatibilidad completa con el accesorio o componente roscado M22 donde será instalado. Revisar roscas, juntas y superficies de contacto antes del montaje.