

Sistema de acoples rápidos prolongados M22 con doble OR para alta presión

Código Nesinper: NSACR22500



Tipo B 3 piezas

Tipo B 2 piezas

Niple tipo A

Sistema de acoples rápidos prolongados M22 con doble OR para aplicaciones profesionales de alta presión, compuesto por acoples prolongados tipo B y niple prolongado tipo A compatibles con conexión M22x1,5. Diseñado para conexiones donde se requiere mayor longitud de acople, doble sellado OR, compatibilidad con sistemas M22 y selección técnica según presión, caudal, temperatura, entrada y condiciones reales de operación.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Dato técnico	Especificación
Código Nesinper	NSACR22500
Tipo de producto	Sistema de acoples rápidos prolongados M22
Familia	Acoples rápidos a rosca para alta presión
Presión nominal	250 bar / 25 MPa / 3650 psi
Presión máxima consentida	280 bar / 28 MPa / 4050 psi
Caudal nominal	40 L/min / 10.5 USGpm
Temperatura nominal	160 °C / 320 °F
Conexión principal	M22x1,5
Perno	Ø14 mm
Sistema de sellado	Doble OR
Material	Latón
Variantes	Acople prolongado tipo B 3 piezas, acople prolongado tipo B 2 piezas y niple prolongado tipo A
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

Variantes y selección técnica

Código Nesinper: NSACR22500

El sistema NSACR22500 agrupa variantes prolongadas M22 con doble OR para aplicaciones profesionales de alta presión. La selección correcta depende del tipo de acople, entrada disponible, conexión M22x1,5, presión, caudal, temperatura y compatibilidad con el accesorio o equipo donde será instalado.

VARIANTES DISPONIBLES BAJO COTIZACIÓN

Código Nesinper	Variante	Configuración	Uso técnico
NSACR22500-B3	Acople prolongado M22 tipo B	Tipo B 3 piezas con doble OR	Conexión prolongada para línea o accesorio compatible
NSACR22500-B2	Acople prolongado M22 tipo B	Tipo B 2 piezas con doble OR	Conexión prolongada para sistema M22 compatible
NSACR22500-A	Niple prolongado M22 tipo A	Tipo A con doble OR	Complemento compatible del acople prolongado

APLICACIONES PRINCIPALES:

- Conexiones M22 en sistemas de alta presión.
- Pistolas, lanzas, mangueras y accesorios compatibles.
- Configuraciones donde se requiere mayor longitud de acople.
- Sistemas donde se requiere doble sellado OR y validación técnica.

Nota técnica:

La compatibilidad del sistema debe verificarse según presión de trabajo, caudal, temperatura, conexión M22x1,5, perno Ø14 mm, entrada disponible, tipo de accesorio y condiciones reales de operación. Las variantes pueden cambiar según disponibilidad, configuración requerida y evaluación técnica.