

Acoples y adaptadores roscados inox para alta presión

Código Nesinper: NSACR28010

ALTA PRESIÓN PROFESIONAL



Acople roscado inox con volante Adaptador roscado inox
Versiones inox para sistemas de alta presión · Configuración según variante

Acoples y adaptadores roscados inox para aplicaciones profesionales de alta presión, utilizados en conexiones de hidrolavadoras, mangueras, pistolas, lanzas, accesorios y sistemas compatibles donde se requiere mayor resistencia del material.

Esta ficha corresponde a componentes roscados inoxidables para sistemas de alta presión, disponibles según variante y configuración técnica. Su selección debe validarse según rosca, compatibilidad del sistema, presión de trabajo, caudal, temperatura y condiciones reales de operación.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Característica	Especificación
Código Nesinper	NSACR28010
Tipo de producto	Acoples y adaptadores roscados inox para alta presión
Sistema técnico	Componentes roscados inoxidables para sistemas de alta presión
Aplicación	Conexión entre acoples, mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles
Presión nominal	250 bar / 25 MPa / 3650 psi
Presión máxima admisible	280 bar / 28 MPa / 4050 psi
Caudal nominal	40 L/min / 10.5 USGpm
Temperatura nominal	150 °C / 302 °F
Conexiones disponibles	G 1/2, G 3/8 y G 1/4 según variante
Materiales	Acero inoxidable según configuración
Grupo incluido	Acoples y adaptadores roscados inox
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

Variantes, aplicaciones y criterios técnicos

Código Nesinper: NSACR280IO

Los acoples y adaptadores roscados inox NSACR280IO agrupan componentes inoxidables para conexiones profesionales de alta presión, disponibles en distintas configuraciones roscadas según variante.

Variantes disponibles bajo Código Nesinper

Código Nesinper	Entrada / conexión	Tipo público	Peso aprox.	Condición técnica
NSACR280IO-38F12F	G 3/8 F → G 1/2 F	Adaptador roscado inox	110 g	250 / 280 bar · 150 °C
NSACR280IO-14M12M	G 1/4 M → G 1/2 M	Adaptador roscado inox	56 g	250 / 280 bar · 150 °C
NSACR280IO-38F12M	G 3/8 F → G 1/2 M	Adaptador roscado inox	57 g	250 / 280 bar · 150 °C

Aplicaciones:

- Conexiones roscadas inoxidables en sistemas de alta presión.
- Hidrolavadoras profesionales y sistemas de lavado técnico.
- Conexión de mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles.
- Configuraciones donde se requiere mayor resistencia del material.
- Reposición de componentes inox bajo validación técnica.

Ventajas técnicas:

- Componentes en acero inoxidable según configuración.
- Mayor resistencia del material frente a condiciones exigentes.
- Versiones disponibles con roscas G 1/2, G 3/8 y G 1/4 según variante.
- Presión nominal 250 bar y presión máxima admisible 280 bar.
- Caudal nominal 40 L/min.
- Temperatura nominal 150 °C.
- Producto bajo cotización técnica según compatibilidad.

Nota técnica:

Estos componentes inoxidables deben seleccionarse según rosca, presión, caudal, temperatura, compatibilidad del sistema y condiciones reales de operación. No deben mezclarse con otros sistemas sin validación técnica previa.