


Acople rápido M24 para alta presión

Código Nesinper: NSACM24600



Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACM24600
Tipo de producto	Acople rápido M24 para alta presión
Aplicación	Conexión rápida para sistemas profesionales de alta presión
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión de trabajo	Hasta 600 bar / 60 MPa / 8700 psi
Presión máxima permisible	Hasta 660 bar / 66 MPa / 9500 psi
Caudal máximo	Hasta 80 L/min
Temperatura máxima	Hasta 160 °C

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Tipo	Configuración
NSACM24600-A38F	Niple / Parte A	M24 / G 3/8 F
NSACM24600-A38M	Niple / Parte A	M24 / G 3/8 M
NSACM24600-A12M	Niple / Parte A	M24 / G 1/2 M
NSACM24600-B38F	Acople rápido / Parte B	M24 / G 3/8 F
NSACM24600-B14M	Acople rápido / Parte B	M24 / G 1/4 M
NSACM24600-B38M	Acople rápido / Parte B	M24 / G 3/8 M
NSACM24600-B12M	Acople rápido / Parte B	M24 / G 1/2 M

Configuración y aplicación

Sistema de conexión rápida M24 en acero inoxidable para pistolas, lanzas, mangueras y accesorios de alta presión. El conjunto trabaja con pin Ø15 mm, conexión M24x1,5 y doble O-ring según componente. La configuración final se selecciona según rosca de entrada, presión, caudal, temperatura y aplicación real de trabajo.

Criterios de selección técnica

- Confirmar presión de trabajo y presión máxima permisible del sistema.
- Seleccionar Parte A / Parte B y rosca de entrada según la configuración requerida.
- Validar caudal, temperatura, conexión M24 y compatibilidad antes del suministro.
- La configuración final debe validarse técnicamente antes de la cotización.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v4 - 18/09/2026
-----------	--------------------------	---------	-----------------