

Sistema acople rápido M24 inoxidable

Código Nesinper: NSACM24700



Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACM24700
Tipo de producto	Sistema acople rápido M24 inoxidable
Aplicación	Conexión rápida para sistemas profesionales de alta presión
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión de trabajo	Hasta 640 bar
Presión máxima admisible	Hasta 700 bar
Caudal nominal	Hasta 60 L/min
Material	Acero inoxidable

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Entrada	Conexión M24
NSACM24700-B38F	G 3/8 F	M24x1,5 F
NSACM24700-B38M	G 3/8 M	M24x1,5 F
NSACM24700-B12M	G 1/2 M	M24x1,5 F
NSACM24700-B14M	G 1/4 M	M24x1,5 F
NSACM24700-H38F	G 3/8 F	M24x1,5 M
NSACM24700-H38M	G 3/8 M	M24x1,5 M
NSACM24700-H12M	G 1/2 M	M24x1,5 M
NSACM24700-H12F	G 1/2 F	M24x1,5 M
NSACM24700-A38M	G 3/8 M	M24x1,5 F

Configuración y aplicación

Familia compuesta por acople rápido macho, acople rápido hembra y niple inoxidable. El acople rápido macho admite temperatura de hasta 160 °C; el acople rápido hembra y el niple inoxidable, hasta 120 °C. Las medidas, roscas, temperatura y compatibilidad se validan antes de la cotización según el equipo, accesorio y aplicación real de trabajo.

Criterios de selección técnica

- Confirmar presión de trabajo y presión máxima admisible del sistema.
- Seleccionar entrada y conexión M24 según la configuración requerida.
- Validar temperatura real de trabajo según el componente seleccionado.
- Confirmar caudal, roscas y compatibilidad antes del suministro.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v4 - 16/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: Esta ficha comercial utiliza códigos NESINPER. La trazabilidad y referencias técnicas de fábrica se incorporan únicamente en la Ficha Técnica Autorizada de acceso controlado.