

Niples y adaptadores roscados M22

para sistemas de acople rápido de alta presión

Código Nesinper: NSACN22000

A



B



C



D



Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACN22000
Tipo de producto	Niples y adaptadores roscados M22 para alta presión
Aplicación	Conexión entre acoples rápidos y componentes roscados
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión nominal	250 bar / 25 MPa / 3650 psi
Presión máxima admisible	280 bar / 28 MPa / 4050 psi
Caudal / temperatura	40 L/min / 150 °C
Conexiones / material	G 1/2, G 3/8 y G 1/4 / latón zincado según variante

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Entrada	Configuración	Peso aprox.	Presión	Temperatura
NSACN22000-12F	G 1/2 F	Hembra	63 g / 2.2 oz	250 / 280 bar	150 °C
NSACN22000-12M	G 1/2 M	Macho	71 g / 2.5 oz	250 / 280 bar	150 °C
NSACN22000-38F	G 3/8 F	Hembra	57 g / 2 oz	250 / 280 bar	150 °C
NSACN22000-14F	G 1/4 F	Hembra	65 g / 2.3 oz	250 / 280 bar	150 °C
NSACN22000-38M	G 3/8 M	Macho	58 g / 2 oz	250 / 280 bar	150 °C
NSACN22000-14M	G 1/4 M	Macho	57 g / 2 oz	250 / 280 bar	150 °C

Construcción y aplicación

Componentes compactos en latón zincado para conexión entre acoples rápidos, mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles. Disponibles en versiones macho y hembra según variante. Estos niples y adaptadores no reemplazan al acople principal con volante y deben seleccionarse según rosca, presión, caudal, temperatura y compatibilidad del conjunto.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v5 - 19/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER:

Esta ficha comercial utiliza exclusivamente códigos NESINPER. Las referencias originales de fábrica y la trazabilidad técnica se incorporan únicamente en la Ficha Técnica Autorizada, gestionada mediante acceso controlado.