

Sistema de acoples rápidos G 1/2 para alta presión

Código Nesinper: NSACR12200



B - Acople rapido tipo B · G 1/2 F

A - Niple tipo A · G 1/2 M

Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACR12200
Tipo de producto	Sistema de acoples rápidos a rosca G 1/2
Configuración	Acople rápido tipo B + niple tipo A
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión de trabajo	250 bar / 25 MPa / 3.650 psi
Presión máxima consentida	280 bar / 28 MPa / 4.050 psi
Caudal nominal	40 L/min / 10.5 USGpm
Temperatura nominal	160 °C / 320 °F

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Variante	Conexión	Material	Condición técnica
NSACR12200-B12F	Acople rápido tipo B	G 1/2 F	Latón	250 / 280 bar
NSACR12200-A12M	Niple tipo A	G 1/2 M	Latón	250 / 280 bar

Construcción y aplicación

Sistema profesional de acoples rápidos G 1/2 compuesto por acople rápido tipo B G 1/2 F y niple tipo A G 1/2 M. Construcción en latón. Aplicación: conexiones rápidas en hidrolavadoras, líneas de alta presión, pistolas, mangueras, lanzas y accesorios compatibles. La selección debe validarse según rosca, presión, caudal, temperatura y compatibilidad dimensional del conjunto.

Criterios de selección técnica

- Confirmar conexión G 1/2 F o G 1/2 M según componente.
- Verificar dimensión de foro Ø11 mm y compatibilidad dimensional.
- Confirmar presión real de trabajo, caudal y temperatura.
- Revisar compatibilidad entre acople rápido tipo B y niple tipo A.
- No mezclar componentes de sistemas diferentes sin validación técnica previa.
- La configuración final debe validarse técnicamente antes del suministro.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v5 - 18/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: Esta ficha comercial utiliza códigos NESINPER. Las referencias originales y la trazabilidad técnica se incorporan únicamente en la Ficha Técnica Autorizada de acceso controlado.