

Sistema de acoples rápidos con volante

Código Nesinper: NSACR12500



Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACR12500
Tipo de producto	Sistema de acoples rápidos con volante
Aplicación	Conexiones profesionales de alta presión
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión nominal / máxima	250 bar / 280 bar
Caudal nominal	40 L/min / 10.5 USGpm
Temperatura nominal	150 °C / 302 °F
Conexiones disponibles	G 1/2, G 3/8 y G 1/4 según variante

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Entrada	Tipo	Peso aprox.	Condición	Identificación visual
NSACR12500-VOL12F	G 1/2 F	MVG 4	119 g	250/280 bar · 150 °C	A / C · versión hembra
NSACR12500-VOL12M	G 1/2 M	MVG 5	112 g	250/280 bar · 150 °C	B / D · versión macho
NSACR12500-VOL38F	G 3/8 F	MVG 6	104 g	250/280 bar · 150 °C	A / C · versión hembra
NSACR12500-VOL14F	G 1/4 F	MVG 7	113 g	250/280 bar · 150 °C	A / C · versión hembra
NSACR12500-VOL38M	G 3/8 M	MVG 8	112 g	250/280 bar · 150 °C	B / D · versión macho
NSACR12500-VOL14M	G 1/4 M	MVG 9	103 g	250/280 bar · 150 °C	B / D · versión macho

Construcción y aplicación

Acoples principales con volante plástico y cuerpo metálico zincado para conexión y desconexión rápida en líneas de alta presión. Aplicables a hidrolavadoras, mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles. Los nipples, adaptadores roscados y componentes inoxidables se gestionan como productos independientes.

Criterios de selección técnica

- Confirmar entrada G 1/2, G 3/8 o G 1/4 según conexión requerida.
- Validar presión real de trabajo, caudal y temperatura del sistema.
- Verificar compatibilidad con manguera, pistola, lanza, accesorio o equipo.
- No mezclar con otros sistemas sin validación técnica.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v5 - 19/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección y cotización comercial