

Sistema de acoples rápidos M22 inoxidable

Código Nesinper: NSACR22100



Acople rápido tipo B

Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACR22100
Tipo de producto	Sistema de acoples rápidos M22 inoxidable
Configuración	Acople rápido tipo B + niple tipo A compatible
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión nominal	250 bar / 25 MPa / 3650 psi
Presión máxima consentida	280 bar / 28 MPa / 4050 psi
Caudal nominal	40 L/min / 10.5 USGpm
Temperatura nominal	160 °C / 320 °F

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Variante	Conexión	Material	Uso
NSACR22100-BM22	Acople rápido tipo B	G 3/8 F	Acero inoxidable	Conexión principal
NSACR22100-AM22	Niple tipo A	M22x1,5	Acero inoxidable	Complemento compatible

Construcción y aplicación

Sistema profesional M22 en acero inoxidable compuesto por acople rápido tipo B y niple tipo A compatible. Diseñado para líneas de alta presión, pistolas, lanzas, mangueras y accesorios donde se requiere conexión rápida, resistencia a la corrosión y compatibilidad técnica. Validar M22x1,5, perno Ø14 mm, presión, caudal y temperatura.

Criterios de selección técnica

- Confirmar rosca M22x1,5 y perno Ø14 mm.
- Verificar presión real de trabajo, caudal y temperatura.
- Validar compatibilidad entre acople rápido tipo B y niple tipo A.
- Comprobar compatibilidad con pistola, lanza, manguera o accesorio.
- No mezclar componentes de sistemas diferentes sin validación técnica.
- La selección final debe validarse técnicamente antes del suministro.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v2 - 18/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección y cotización

DOCUMENTACIÓN NESINPER: La ficha comercial utiliza Código NESINPER. Las referencias originales y la trazabilidad técnica se gestionan únicamente en la Ficha Técnica Autorizada.