

Sistema de acoples rápidos M24 350 bar

Código Nesinper: NSACR24350



Información comercial y técnica

Código Nesinper	NSACR24350
Tipo de producto	Sistema de acoples rápidos a rosca M24
Presión nominal	350 bar / 35 MPa / 5100 psi
Presión máxima consentida	390 bar / 39 MPa / 5650 psi
Caudal nominal	30 L/min / 8 USGpm
Temperatura nominal	160 °C / 320 °F
Conexión principal	M24x1,5 F
Perno / entradas	Ø14 mm · G 1/4 F, G 1/4 M, G 3/8 F, G 3/8 M

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Variante pública	Entrada	Tipo	Peso	Uso técnico
NSACR24350-A14F	Niple M24 tipo A	G 1/4 F	A	96 g	Conexión de adaptación
NSACR24350-A38F	Niple M24 tipo A	G 3/8 F	A	88 g	Conexión de adaptación
NSACR24350-A38M	Niple M24 tipo A	G 3/8 M	A	76 g	Conexión de adaptación
NSACR24350-B214F	Acople M24 tipo B	G 1/4 F	B 2 pz	88 g	Conexión frontal de pistola
NSACR24350-B314M	Acople M24 tipo B	G 1/4 M	B 3 pz	126 g	Conexión rápida a línea/accesorio
NSACR24350-B338M	Acople M24 tipo B	G 3/8 M	B 3 pz	135 g	Conexión rápida a línea/accesorio

Construcción y aplicación

Sistema profesional M24 para montaje y desmontaje de líneas, pistolas, mangueras, lanzas y accesorios compatibles en equipos de hidrolavado industrial. Disponible en variantes tipo A y tipo B. La selección debe realizarse según presión, caudal, rosca, punto de instalación y compatibilidad técnica del equipo.

Criterios de selección técnica

- Confirmar presión máxima, caudal y temperatura real del sistema.
- Validar entrada roscada, conexión M24x1,5 F y perno Ø14 mm.
- Comprobar compatibilidad con pistola, manguera, lanza o accesorio.
- Las variantes se suministran bajo selección y cotización técnica.

Información comercial

Disponibilidad: Bajo cotización técnica
Atención: Selección de configuración según requerimiento y compatibilidad técnica.