

Sistema de acoples rápidos M24 400 bar

Código Nesinper: NSACR24400



Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACR24400
Tipo de producto	Sistema de acoples rápidos M24 para alta presión
Aplicación	Conexión rápida en hidrolavadoras, líneas y accesorios compatibles
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión nominal	360 bar / 36 MPa / 5.220 psi
Presión máxima admisible	400 bar / 40 MPa / 5.800 psi
Caudal nominal	40 L/min / 10,6 USGpm
Temperatura nominal	160 °C / 320 °F

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Familia comercial	Entrada	Conexión	Peso aprox.
NSACR24400-38M	Acople M24	G 3/8 M	M24x1,5 F	144 g
NSACR24400-14M	Acople M24	G 1/4 M	M24x1,5 F	137 g
NSACR24400-14F	Acople M24	G 1/4 F	M24x1,5 F	145 g

Construcción y aplicación

Sistema profesional de conexión rápida M24 con innesto Ø14 mm para aplicaciones de alta presión. La configuración comercial NSACR24400 contempla componentes con cuerpo técnico en nylon y latón, con sistema de sellado 2 OR NBR + 1 anillo de apoyo. Aplicación: hidrolavadoras profesionales, líneas de lavado industrial, pistolas, lanzas, mangueras y accesorios compatibles.

Criterios de selección técnica

- Confirmar presión real de trabajo y presión máxima admisible del sistema.
- Validar caudal, temperatura, entrada disponible y conexión M24x1,5 F.
- Confirmar innesto Ø14 mm y compatibilidad con el componente complementario.
- Seleccionar la variante según rosca de entrada y condiciones reales de operación.
- No mezclar componentes de sistemas distintos sin validación técnica previa.
- La configuración final se confirma antes del suministro.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v4 - 18/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: Esta ficha comercial utiliza exclusivamente códigos NESINPER. Las referencias originales de fábrica y la trazabilidad técnica se incorporan únicamente en la Ficha Técnica Autorizada, gestionada mediante acceso controlado.