

Sistema de acople rápido M27 x 2 tipo A+B para alta presión

Código Nesinper: NSACR27000



Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACR27000
Tipo de producto	Sistema de acople rápido M27 x 2 tipo A+B
Configuraciones	Acople tipo A M27 · Acople tipo B M27
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión nominal	120 bar / 12 MPa / 1750 psi
Presión máxima consentida	130 bar / 13 MPa / 1900 psi
Caudal nominal	30 L/min / 8 USGpm
Temperatura nominal	60 °C / 140 °F

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Variante	Entrada	Sistema	Condición técnica
NSACR27000-A	Acople tipo A M27	G 1/4 F	M27 x 2	120/130 bar 30 L/min · 60 °C
NSACR27000-B	Acople tipo B M27	G 1/4 F	M27 x 2	120/130 bar 30 L/min · 60 °C

Aplicaciones y criterios de selección

APLICACIONES

- Conexiones M27 x 2 en sistemas profesionales de alta presión.
- Equipos, accesorios y conjuntos compatibles con sistema tipo A+B.
- Reposición de componentes M27 con entrada G 1/4 F.
- Sistemas donde se requiere perno Ø14 mm.
- Aplicaciones que requieren validación técnica previa.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Verificar si el sistema requiere componente tipo A o tipo B.
- Confirmar entrada G 1/4 F y conexión M27 x 2.
- Validar presión nominal de 120 bar y máxima de 130 bar.
- Confirmar caudal de 30 L/min y temperatura de 60 °C.
- Revisar compatibilidad del perno Ø14 mm.
- No mezclar componentes sin validación técnica previa.

Nota técnica

La compatibilidad del sistema debe verificarse según entrada G 1/4 F, conexión M27 x 2, perno Ø14 mm, presión de trabajo, caudal, temperatura, accesorio instalado y condiciones reales de uso. Las variantes tipo A y tipo B deben seleccionarse como componentes compatibles del sistema M27 x 2 y no por similitud visual.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v2 - 24/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: La versión pública utiliza Código NESINPER. Las referencias técnicas y el fabricante se reservan para la Ficha Técnica Autorizada.