

Acoples y adaptadores roscados inox

Código Nesinper: NSACR28010



A · Acople roscado inox con volante

B · Adaptador roscado inox

Versiónes inox para sistemas de alta presión · Configuración según variante

Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACR28010
Tipo de producto	Acoples y adaptadores roscados inox para alta presión
Aplicación	Conexiones profesionales en sistemas de alta presión
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión nominal / máxima	250 bar / 280 bar
Caudal nominal	40 L/min / 10.5 USGpm
Temperatura nominal	150 °C / 302 °F
Conexiones / material	G 1/2, G 3/8 y G 1/4 · acero inoxidable

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Entrada / conexión	Tipo público	Peso aprox.	Condición técnica
NSACR28010-38F12F	G 3/8 F → G 1/2 F	Adaptador roscado inox	110 g	250 / 280 bar · 150 °C
NSACR28010-14M12M	G 1/4 M → G 1/2 M	Adaptador roscado inox	56 g	250 / 280 bar · 150 °C
NSACR28010-38F12M	G 3/8 F → G 1/2 M	Adaptador roscado inox	57 g	250 / 280 bar · 150 °C

Construcción y aplicación

Componentes roscados en acero inoxidable para conexiones profesionales de alta presión. Disponibles en configuraciones G 1/2, G 3/8 y G 1/4 según variante. Aplicables en hidrolavadoras, mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles donde se requiere mayor resistencia del material. La selección debe validarse según rosca, presión, caudal, temperatura y compatibilidad real del conjunto.

Criterios de selección técnica

- Confirmar entrada y salida roscada según la conexión requerida.
- Validar compatibilidad con el sistema profesional de alta presión.
- Verificar presión real de trabajo, caudal y temperatura.
- Confirmar material y condiciones del ambiente de operación.
- No mezclar componentes de otros sistemas sin validación técnica previa.
- La configuración final debe validarse técnicamente antes del suministro.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v5 - 19/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección y cotización comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: Esta ficha comercial utiliza códigos NESINPER. Las referencias de fábrica y la trazabilidad técnica se reservan para la Ficha Técnica Autorizada.