

Acople rápido roscado 2 piezas largo

Código Nesinper: NSACR2PL00



B · Acople rápido ensamblado

A · Componentes de conexión

Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACR2PL00
Tipo de producto	Acople rápido roscado 2 piezas largo para alta presión
Aplicación	Hidrolavadoras, mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión nominal	310 bar
Presión máxima admisible	350 bar
Caudal / temperatura	40 L/min / 160 °C
Conexión principal	M22x1,5 F · Innesto Ø14 mm

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Entrada	Salida	Tipo	Peso aprox.	Condición
NSACR2PL00-14F-A	G 1/4 F	M22x1,5 F	Largo	84 g	310/350 bar
NSACR2PL00-14M-A	G 1/4 M	M22x1,5 F	Largo	52 g	310/350 bar
NSACR2PL00-38M-A	G 3/8 M	M22x1,5 F	Largo	60 g	310/350 bar
NSACR2PL00-12M-A	G 1/2 M	M22x1,5 F	Largo	58 g	310/350 bar
NSACR2PL00-14F-B	G 1/4 F	M22x1,5 F	Largo	69 g	310/350 bar
NSACR2PL00-38F-A	G 3/8 F	M22x1,5 F	Largo	55 g	310/350 bar
NSACR2PL00-12F-A	G 1/2 F	M22x1,5 F	Largo	80 g	310/350 bar
NSACR2PL00-M22M-A	M22x1,5 M	M22x1,5 F	Largo	52 g	310/350 bar

Construcción y aplicación

Sistema profesional de conexión rápida roscada de 2 piezas, configuración larga, con salida M22x1,5 F e innesto Ø14 mm. Disponible en distintas entradas roscadas según variante. Adecuado para líneas de alta presión en hidrolavadoras, mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles. La selección final debe validarse según rosca, presión, caudal, temperatura y compatibilidad real del conjunto.

Criterios de selección técnica

- Confirmar entrada roscada y salida M22x1,5 F.
- Verificar presión nominal 310 bar y máxima admisible 350 bar.
- Confirmar caudal nominal 40 L/min y temperatura nominal 160 °C.
- Validar compatibilidad del innesto Ø14 mm y del accesorio donde será instalado.
- No mezclar componentes de sistemas diferentes sin validación técnica previa.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v5 - 19/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección y cotización técnica

DOCUMENTACIÓN NESINPER: La ficha comercial utiliza Código NESINPER. Fabricante y referencias originales se reservan para la Ficha Técnica Autorizada de acceso controlado.