

Sistema de acoples rápidos M30 inoxidable para alto caudal

Código Nesinper: NSACR30350



Información comercial y técnica

Código Nesinper	NSACR30350
Tipo de producto	Sistema de acoples rápidos a rosca M30
Presión nominal	350 bar / 35 MPa / 5100 psi
Presión máxima consentida	390 bar / 39 MPa / 5650 psi
Caudal nominal	200 L/min / 53 USGpm
Temperatura nominal	60 °C / 140 °F
Conexión principal / entrada	M30x1,5 F / G 3/4 F
Perno / material / sellos	Ø21,5 mm / acero inoxidable / OR Viton

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Variante pública	Entrada	Tipo	Peso	Uso técnico
NSACR30350-A34F	Acople M30 tipo A	G 3/4 F	A	147 g	Adaptación alto caudal
NSACR30350-B334F	Acople M30 tipo B	G 3/4 F	B 3 piezas	410 g	Conexión rápida robusta

Construcción y aplicación

Sistema de acoples rápidos M30 en acero inoxidable para aplicaciones profesionales de alta presión y alto caudal. Diseñado para conexiones robustas en líneas industriales donde se requiere una unión rápida y segura. Disponible en variantes tipo A y tipo B de 3 piezas, con entrada G 3/4 F, conexión M30x1,5 F, perno Ø21,5 mm y sellos OR Viton.

Criterios de selección técnica

- Confirmar presión real de trabajo, caudal y temperatura.
- Validar entrada G 3/4 F, conexión M30x1,5 F y perno Ø21,5 mm.
- Confirmar compatibilidad con línea industrial, manguera, accesorio o equipo.
- No mezclar con sistemas M22, M24 u otras conexiones sin validación técnica.
- La configuración final debe validarse técnicamente antes del suministro.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v1 - 18/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: Esta ficha comercial utiliza códigos NESINPER. La información de fabricante y trazabilidad técnica se incorpora únicamente en la Ficha Técnica Autorizada, gestionada mediante acceso controlado.