

Acople rápido roscado 3 piezas largo

Código Nesinper: NSACR3PL00



Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACR3PL00
Tipo de producto	Acople rápido roscado de 3 piezas tipo largo
Aplicación	Conexiones profesionales de alta presión
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión de trabajo	310 bar nominal / 350 bar admisible
Caudal nominal	40 L/min / 10,6 USGpm
Temperatura nominal	160 °C / 320 °F
Conexión principal	M22x1,5 F · Innesto Ø14 mm

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Entrada	Salida	Tipo	Presión	Peso aprox.
NSACR3PL00-14F	G 1/4 F	M22x1,5 F	Largo	310 / 350 bar	145 g / 5,1 oz
NSACR3PL00-14M	G 1/4 M	M22x1,5 F	Largo	310 / 350 bar	136 g / 4,8 oz
NSACR3PL00-38F	G 3/8 F	M22x1,5 F	Largo	310 / 350 bar	136 g / 4,8 oz
NSACR3PL00-38M	G 3/8 M	M22x1,5 F	Largo	310 / 350 bar	145 g / 5,1 oz

Construcción y aplicación

Sistema roscado largo de 3 piezas para conexiones profesionales de alta presión. Configuraciones con entrada G 1/4 o G 3/8, macho o hembra, salida M22x1,5 F e innesto Ø14 mm. Aplicación en hidrolavadoras profesionales, mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles. Condición técnica común: 19 mm + 2 OR Viton® + AA, 310 bar nominal, 350 bar admisible, 40 L/min y 160 °C.

Criterios de selección técnica

- Confirmar entrada requerida G 1/4 o G 3/8 y versión macho o hembra.
- Verificar attacco M22x1,5 F e innesto Ø14 mm.
- Validar presión, caudal y temperatura reales de trabajo.
- Revisar compatibilidad con pistola, lanza, manguera o accesorio.
- Revisar roscas, juntas y superficies de contacto antes del montaje.
- No mezclar con otros sistemas sin validación técnica previa.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v6 - 19/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER:

La ficha comercial utiliza Código NESINPER. La trazabilidad y referencias técnicas originales se reservan para la Ficha Técnica Autorizada.