

Sistema de acople rápido a esfera 250 bar con protección para alta presión

Código Nesinper: NSACS250P0



Información comercial y técnica

Código Nesinper	NSACS250P0
Tipo de producto	Acople rápido a esfera inox con protección
Familia	Acoples rápidos a esfera para alta presión
Presión nominal	250 bar / 25 MPa / 3650 psi
Presión máxima consentida	280 bar / 28 MPa / 4050 psi
Caudal nominal	50 L/min / 13,2 USGpm
Material	Acero inoxidable
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

Configuraciones disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Variante	Configuración	Uso técnico
NSACS250P0-B	Acople tipo B	Hembra inox con protección	Línea, pistola, lanza o manguera compatible
NSACS250P0-A	Niple tipo A	Niple inox compatible	Complemento para acople tipo B

Aplicaciones y criterios de selección

APLICACIONES

- Conexiones rápidas inoxidables en alta presión.
- Equipos profesionales de lavado industrial.
- Pistolas, lanzas, mangueras y accesorios compatibles.
- Aplicaciones donde se requiere protección exterior.

SELECCIÓN TÉCNICA

- Presión nominal: 250 bar / 25 MPa.
- Presión máxima: 280 bar / 28 MPa.
- Caudal nominal: 50 L/min.
- Perno: Ø17,8 mm.
- Paso interno: Ø12 mm aprox.
- Protección exterior según variante.

Nota técnica

La compatibilidad final debe verificarse según entrada disponible, material inoxidable, temperatura, presión de trabajo, caudal, perno Ø17,8 mm, paso interno Ø12 mm aprox., tipo de conexión, protección exterior y condiciones reales de operación. Las variantes pueden cambiar según disponibilidad y evaluación técnica.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v2 - 25/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección y cotización