

Sistema de acople rápido a esfera 350 bar con protección

Código Nesinper: NSACS350P0



Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACS350P0
Tipo de producto	Sistema de acople rápido a esfera 350 bar con protección
Configuraciones	PA ARS 350 P · Tecomec AR36
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión nominal	350 bar / 35 MPa
Presión máxima consentida	390 bar / 39 MPa
Caudal nominal	50 L/min
Temperatura nominal	Según variante técnica

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Variante	Entrada	Sistema	Condición técnica
NSACS350P0-PA	Acople rápido a esfera con protección	Según variante	Tipo A+B	350/390 bar 50 L/min · temperatura según variante
NSACS350P0-TEC	Acople rápido a esfera con manopola	Según variante	Tipo A+B	350/390 bar 50 L/min · temperatura según variante

Aplicaciones y criterios de selección

APLICACIONES

- Sistemas de alta presión con caudal nominal de 50 L/min.
- Conexiones rápidas con protección exterior.
- Equipos profesionales de lavado industrial.
- Pistolas, líneas, mangueras o accesorios compatibles.
- Aplicaciones donde se requiere 350 bar / 35 MPa.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Verificar entrada, material y configuración requerida.
- Confirmar protección exterior y compatibilidad del sistema.
- Validar presión nominal de 350 bar y máxima de 390 bar.
- Confirmar caudal nominal de 50 L/min y temperatura según variante.
- Revisar perno Ø19,9 mm y paso interno Ø12 mm aprox.
- Validar las condiciones reales de operación antes del suministro.

Nota técnica

La compatibilidad final debe verificarse según entrada disponible, material, temperatura, presión de trabajo, caudal, perno Ø19,9 mm, paso interno Ø12 mm aprox., tipo de conexión y condiciones reales de operación. Las variantes pueden cambiar según disponibilidad y evaluación técnica.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v2 - 24/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: La versión pública utiliza Código NESINPER. Las referencias técnicas y el fabricante se reservan para la Ficha Técnica Autorizada.