

Sistema compacto de acoples rápidos con volante

Código Nesinper: NSACV12000



Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACV12000
Tipo de producto	Sistema compacto de acoples rápidos con volante
Aplicación	Conexiones profesionales de alta presión
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión de trabajo	250 bar / 25 MPa / 3.600 psi
Presión máxima admisible	280 bar / 28 MPa / 4.060 psi
Caudal / temperatura	40 L/min / 10.6 USGpm · 150 °C / 302 °F
Conexión / innesto	M22x1,5 F · Ø14 mm · 1 OR NBR

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Entrada	Salida	Tipo	Peso aprox.
NSACV12000-14M	G 1/4 M	M22x1,5 F	Corto	60 g
NSACV12000-14F	G 1/4 F	M22x1,5 F	Corto	60 g
NSACV12000-M22F	M22x1,5 F	M22x1,5 F	Corto	135 g

Construcción y aplicación

Sistema compacto con volante para conexiones roscadas profesionales de alta presión, con innesto Ø14 mm, salida M22x1,5 F y sellado mediante 1 OR NBR. Disponible en versiones cortas con entrada G 1/4 M, G 1/4 F o M22x1,5 F. Aplicación: hidrolavadoras profesionales, mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles. La configuración final debe validarse según rosca, presión, caudal, temperatura y compatibilidad del conjunto.

Criterios de selección técnica

- Confirmar entrada requerida: G 1/4 M, G 1/4 F o M22x1,5 F.
- Verificar salida M22x1,5 F e innesto Ø14 mm.
- Validar presión, caudal y temperatura reales de trabajo.
- Revisar compatibilidad con pistola, lanza, manguera o accesorio.
- Verificar roscas, junta y superficies de contacto antes del montaje.
- No mezclar componentes incompatibles sin validación técnica previa.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v3 - 20/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: Esta ficha comercial utiliza códigos NESINPER. Fabricante y referencias técnicas originales se incorporan únicamente en la Ficha Técnica Autorizada de acceso controlado.