


Manguera Jetwash Soft 250 bar

Código Nesinper: NSMGAL01



Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSMGAL01
Tipo de producto	Manguera termoplástica flexible para carwash
Aplicación	Instalaciones profesionales self-service car wash
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión de trabajo	250 bar / 25 MPa / 3.625 psi
Temperatura	-40 °C a +65 °C
Refuerzo	Trenza de poliéster de alta resistencia
Suministro	Por metro o conjunto configurado, según requerimiento

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	DI	DE	Presión de trabajo	RUPTURA	Radio mín.	Peso
NSMGAL01-06	6 mm (1/4")	12,8 mm	250 bar / 3.625 psi	750 bar / 10.877 psi	50 mm	0,100 kg/m

Construcción y aplicación

Construcción: tubo interior de poliuretano de alta resistencia; refuerzo de trenza de poliéster de alta resistencia; cubierta de poliuretano y elastómero termoplástico. Aplicación: manguera de alta calidad y elevada flexibilidad para instalaciones profesionales self-service car wash. Resistente a aceites, rayos UV, ozono y agentes atmosféricos, con presión de trabajo hasta 250 bar y temperatura de servicio de -40 °C a +65 °C.

Criterios de selección técnica

- Confirmar presión máxima y temperatura real del sistema.
- Seleccionar diámetro interior según caudal, longitud y pérdidas de carga.
- Respetar el radio mínimo de curvatura de cada configuración.
- Validar compatibilidad con espigas, terminales, casquillos y método de prensado.
- Confirmar material de los terminales según ambiente de trabajo y exposición a corrosión.
- La configuración final debe validarse técnicamente antes del suministro.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v1 - 17/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: Esta ficha comercial utiliza exclusivamente códigos NESINPER. Las referencias originales de fábrica y la trazabilidad técnica se incorporan únicamente en la Ficha Técnica Autorizada, gestionada mediante acceso controlado.